

ŠACHTA PRE VŔTANÚ STUDŇU - SVS

POPIS

Šachta je celoplastová zhotovená zo skružených plastových dosiek z PP o hrúbke 5mm s kruhovými výstupkami k obetónovaniu (ako vodomerná šachta typ SVK-X). Umožňuje prístup k vŕtanej studni, dá sa do nej umiestniť čerpadlo, expanzná nádobka, alebo rozdeľovač vody. Vodotesný prechod zo šachty do studne je zabezpečený hrdlom s tesnením. Taktiež prestupy na vývod vody a el. kábla sú utesnené. Tým je šachta vodotesná. Šachta je osadená plastovým poklopom do rastlého terénu.

Typ	Popis	Celková výška [mm]	Hmotnosť [kg/ks]	Objedn. číslo
SVS 1400/1000 - X160	Šachta pre vŕtanú studňu s pažením \varnothing 160 mm	1450	40,00	4500160
SVS 1400/1000 - X200	Šachta pre vŕtanú studňu s pažením \varnothing 200 mm	1450	40,00	4500200

POZNÁMKA

Pre iné priemery pažiacich rúr je možné doplniť spojkou napr. pre vrt s pažením \varnothing 140 je vhodná spojka TYP: AC1703 pre potrubie s vonkajším priemerom \varnothing 155 – 170/130 – 145 (pozri MIVA cenník V)

